


C95 SERİSİ FİLTRE ZAMAN RÖLESİ



■ CİHAZIN TANIMI

C95 cihazı filtre temizleme sistemlerinde kullanılmak amacıyla tasarlanmış programlanabilir, basınç kontrollü bir zamanlayıcıdır. Cihaz bir kontrol birimi ve kontrol biriminin denetlediği çıkış kartlarından oluşur. Çıkış kartlarının çalışma gerilimi ve kontak beslemeleri ana birim üzerinden sağlanır. Ana birim üzerinde 8 adet, her bir çıkış kartı üzerinde de 16 adete kadar çıkış bulunmaktadır. Çıkışlar maksimum 250 VAC, 1A anahtarlayabilir. Cihaz, çıkışlarına bağlanan solenoidlerdeki herhangi bir arıza durumunu kullanıcıya bir alarm rölesi ile bildirebilir. Cihazın üzerinde bulunan RS-485 iletişim hattı Modbus protokolüne göre çalışmaktadır. Konfigürasyon parametreleri ve hata mesajları iletişim hattı ile izlenebilir. Cihazın çıkışları tarama sırası iletişim hattı kullanarak konfigüre edilerek değiştirilebilir.

■ KONTROL TİPLERİ



■ TEKNİK ÖZELLİKLER

Doğruluk Sınıfı	0.5
Çalışma Gerilimi	85-265 V AC / 85-375 V DC 20-60 V AC / 20-85 V DC
Gösterge Tipi	2x4 digit 10 mm 7 parçalı gösterge
Alarm Çıkışları	Röle: SPST-NO 250 V AC, 3 A
Retransmisyon Çıkışı	Akım: 0-20 mA, 4-20 mA (izole)
Röle Çıkışları	Minimum 8 Röle, maximum 128 Röle SPST-NO 250 V AC, 1 A
Röle Mekanik Ömür	10 000 000 kere
Röle Elektriksel Ömür	Kontak anahtarlama ısı iletken ile yapıldığından mekanik ömüre yakındır.
Kontrol Tipi	Açık/Kapalı, Oransal(P)
Güç Tüketimi	7 W
Çalışma Ortam Sıcaklığı	0 C ... 55°C (Yoğunlaşma ve buzlanma olmadan)
Depolama Sıcaklığı	-25 C ... 55°C (Yoğunlaşma ve buzlanma olmadan)
Kalıcı Hafıza	Maximum yazma silme: 10 000 kere
Ağırlık	400 gr

STANDART TİP CİHAZLAR

C95 Serisi Filtre Zaman Rölesi

C95 - T - U - V - W - X - Y - Z

Standart Özellikleri

- Programlanabilir kontrol ayarı
- Programlanabilir çıkış kartları ve kanal sayısı

Basınç Kontrol

Yok	0
Basınç Sensörü	1
Analog Giriş (4-20 mA)	2
Analog Giriş (0-10 VDC)	3

Çıkış Sayısı

8 Röle	8
16 Röle	16
24 Röle	24
32 Röle	32
40 Röle	40
48 Röle	48
56 Röle	56
64 Röle	64
72 Röle	72
80 Röle	80
88 Röle	88
96 Röle	96
104 Röle	104
112 Röle	112
120 Röle	120
128 Röle	128

Analog Çıkış

Yok	0
Var 0-20 mA, 4-20 mA (izoleli)	1

İletişim

Yok	0
RS485 Modbus	1

Solenoid Gerilimi

Yok	0
Var (220 V AC, 24 VA, 24 V AC) (* Pano seçeneği 1 olmalıdır.)	1

Pano

Yok	0
Var	1

Çalışma Gerilimi

85-265 V AC / 85-375 V DC	1
20-60 V AC / 20-85 V DC	2

CİHAZ EBATLARI

Çıkış sayısına göre değişmektedir.