

HKV 914SS SERİSİ HİDROLİK 2 YOLLU AISI 316-L PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR

Gövde Malzemesi	: AISI 316-L kalite paslanmaz çelik
Küre Malzemesi	: AISI 316-L kalite paslanmaz çelik
Vida Ölçüsü	: BSP (İsteğe Bağlı: NPT, Metrik)
Küre Yataklaması	: Delrin (POM)
Sızdırmazlık	: Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	: -30 °C ile +110 °C
Özel Hallerde	: VİTON, EPDM (Buhar uygulamalarına özel) (-30 °C - +225 °C)
Kullanım Alanı	: Denizcilik, gıda, ilaç, medikal, kimya, sulama, kağıt, boya, tekstil, gaz, havacılık



Ürün Tanımı

Komple olarak AISI 316-L paslanmaz çelikten imal edilen HKV 914SS Serisi Hidrolik 2 Yollu AISI 316-L Paslanmaz Küresel Vanalar, her türlü kimyasal ve korozyona karşı mükemmel dirence sahiptir.

HKV 914SS Serisi vanalarda kare pim üzerindeki kilitleme pulu yardımıyla açık veya kapalı olarak kilitleme yapılabilir.

Teknik Özellikler

KOD	ÖLÇÜ /K	ÇALIŞMA BASINCI - bar	ÖLÇÜLER - mm									
			A	B	C	D	E	F	G	L	M	
HKV 914-SS.01	1/4" BSP	500	45	35	30	77	142	24	48	75	DN 10	
HKV 914-SS.02	3/8" BSP	500	45	35	30	77	142	24	48	75	DN 10	
HKV 914-SS.03	1/2" BSP	500	50	40	35	82	147	30	53,50	84	DN 13	
HKV 914-SS.04	3/4" BSP	400	60	55	45	111	221	38	73	96	DN 20	
HKV 914-SS.05	1" BSP	400	70	60	55	116	235	46	78	118	DN 25	
HKV 914-SS.06	1 1/4" BSP	400	70	60	55	116	235	50	78	134	DN 25	
HKV 914-SS.07	1 1/2" BSP	380	70	60	5	116	235	55	78	140	DN 25	

Teknik Özellikler

HKV 914-SS Serisi Hidrolik 2 Yollu AISI 316L Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar - Zemine Sac Monteli

KOD	ÖLÇÜ /K	ÖLÇÜLER - mm							
		N	O	P	R	S	T	U	V
HKV 914-SS.01	1/4" BSP	27.50	47.50	40	60	6.25	6.25	6.50	4
HKV 914-SS.02	3/8" BSP	27.50	47.50	40	60	6.25	6.25	6.50	4
HKV 914-SS.03	1/2" BSP	30.50	54.50	45	67	6.25	7.25	6.50	4
HKV 914-SS.04	3/4" BSP	40.50	64.50	55	79	7.25	7.25	9	4
HKV 914-SS.05	1" BSP	50.50	74.50	65	89	7.25	7.25	9	4
HKV 914-SS.06	1 1/4" BSP	50.50	74.50	65	89	7.25	7.25	9	4
HKV 914-SS.07	1 1/2" BSP	50.50	74.50	65	89	7.25	7.25	9	4

